КОМПРЕССОРЫ, РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

Рефрижераторный осушитель воздуха



Убирает влагу из сжатого воздуха после компрессора, чтобы она не шла в пневматику и покраску.

от 96 000 ₽

ОРИЕНТИР ПОД КЛЮЧ: ЗАВОД, ДОСТАВКА, ЕАС, ЗАПУСК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	рефрижераторный
СЛИВ	автоматический
МЕСТО	после компрессора и ресивера
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	3,8 м³/мин (линейка 0,8-60 м³/мин)
ТОЧКА РОСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	+3…+10 °C
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	до 13 бар
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ	до 45 °C
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ	не более 0,2 бар
ХЛАДАГЕНТ	R134a
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	G 1 1/2 дюйма
ПИТАНИЕ	220 В, 50 Гц, 0,9 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Агрегат в кожухе, пусковой шкаф
- Фильтры, сепаратор и первая заправка маслом
- Комплект подключения: шланги, клапаны
- Паспорт, инструкция и схемы на русском
- Запуск, настройка давления и обучение механика

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

СРОК ПОСТАВКИ	40-60 дней до вашего цеха
ГАРАНТИЯ	12 месяцев
НАЛИЧИЕ	под заказ, проверка на заводе до оплаты остатка

Типовая конфигурация класса оборудования. Точные параметры и цена фиксируются в спецификации завода после подбора и проверки.

ООО «Контурная Лампа»
ИНН 7814999017, ОГРН 1237800456783
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Фонарная Линия, д. 14, лит. А, офис 3

+7 903 289-32-24
info@traversaprom.ru
traversaprom.ru